

CE Nº 0072/282/162/08/96/0460/EX03 10 04

NOME DO FABRICANTE	Refrigue - Confecções para o Frio, Lda
MORADA DO FABRICANTE	Estrada Nacional 252 Ao km 1.330 2950 Palmela / Portugal
REFERÊNCIA DE PPE	P 396 W/RT
MEDIDAS DISPONIVEIS	XSMALL/SMALL/MEDIUM/LARGE/XLARGE/XXLARGE
NÚMERO DO STANDARD	EN 340 prEN 342 EN 471
NIVEL DE PERFORMANCE	prEN 342 0.293m2.K/W(B) 3 2 Isolamento térmico Tipo de interior (B) Permeabilidade ao ar Resistência ao vapor da água



SÍNTESE


PROPRIEDADES	CAMADA TESTADA	RESULTADO	CLASSIFICAÇÃO
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Todo o complexo	10.2 l/m2/s	Classe 3 (AP<20)
Respirabilidade (ISO11092) Resistência á evaporação - Ret	Camada exterior	12.7m2.Pa/W	Classe 2 (*) (6<Ret<13)
Isolamento térmico Resultado do isolamento de base Icl,r	Vestuário +interior do tipo B standard	293m2.K/W	0.293m2.K/W(B)

ALERGIAS: Este tecido tem acabamento anti- alérgico e pode ser usado por seres Humanos.

LIMITES DE PROTECÇÃO	ACTIVIDADE MUITO LIGEIRA		ACTIVIDADE LIGEIRA	ACTIVIDADE MODERADA
	DURAÇÃO DE USO	8 HORAS		+3Cº
	1 HORA	- 2Cº	- 21Cº	- 28Cº

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA: Lavar á mão em água tépida ou á maquina em ciclo ligeiro. Não usar solventes ou lixívia.

Não secar à máquina. Não limpar a seco.



MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: Caixa de cartão.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM: Este fato deve ser armazenado em local seco, protegido das temperaturas elevadas e da exposição aos raios UVA. Se não possuir a embalagem original pode ser suspenso num cabide.

CORES DISPONIVEIS: Laranja retro reflector, e fita reflectora da Reflexite.

De acordo com a Norma EN 471 - VISIBILIDADE CLASSE 3/2

Este fato está conforme o Apendix II da Directiva 89/686/CEE de 21 de Dezembro de 1989, subsecção 1.1-1.2-1.3-1.4-2.2-3.7- como estando em conformidade com as normas EN340 requisitos gerais e EN 342 da Protecção contra o Frio, EN 471 Alta Visibilidade.

O equipamento de Protecção Individual foi objecto da atestação CE nº 0072/282/162/08/96/0460/EX03 10 04.