

# CE Nº 0072/282/162/08/96/0464

NOME DO FABRICANTE	Refrigue - Confeções para o Frio, Lda
MORADA DO FABRICANTE	Estrada Nacional 252 Ao km 1.330 2950 Palmela / Portugal
REFERÊNCIA DE PPE	P 3425 / P 3925
MEDIDAS DISPONÍVEIS	XSMALL/SMALL/MEDIUM/LARGE/XLARGE/XXLARGE
NÚMERO DO STANDARD	EN 340 prEN 342
NÍVEL DE PERFORMANCE	prEN 342 0.456m <sup>2</sup> .K/W(B) 3 2 Isolamento térmico Tipo de interior (B) Permeabilidade ao ar Resistência ao vapor da água



## SÍNTESE


PROPRIEDADES	CAMADA TESTADA	RESULTADO	CLASSIFICAÇÃO
Permeabilidade ao ar (ISO 9237)	Todo o complexo	10.2 l/m <sup>2</sup> /s	Classe 3 (AP<20)
Respirabilidade (ISO11092) Resistência á evaporação - Ret	Camada exterior	12.7m <sup>2</sup> .Pa/W	Classe 2 (*) (6<Ret<13)
Isolamento térmico Resultado do isolamento de base Icl,r	Vestuário +interior do tipo B standard	456m <sup>2</sup> .K/W	0.456m <sup>2</sup> .K/W(B)

**ALERGIAS:** Este tecido tem acabamento anti- alérgico e pode ser usado por seres Humanos.

LIMITES DE PROTECÇÃO		ACTIVIDADE MUITO LIGEIRA	ACTIVIDADE LIGEIRA	ACTIVIDADE MODERADA
DURAÇÃO DE USO	8 HORAS	0Cº	- 12Cº	- 38Cº
	1 HORA	- 20Cº	- 42Cº	- 55Cº

**INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA:** Lavar á mão em água tépida ou á maquina em ciclo ligeiro. Não usar solventes ou lixívia.

**Não secar à máquina. Não limpar a seco.**



**MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE:** Caixa de cartão.

**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM:** Este fato deve ser armazenado em local seco, protegido das temperaturas elevadas e da exposição aos raios UVA. Se não possuir a embalagem original pode ser suspenso num cabide.

**CORES DISPONÍVEIS:** Azul, Verde, Vermelho, Preto, Royal, Castanho, Branco, Cor de Laranja e Cinzento

Este fato está conforme o Apendix II da Directiva 89/686/CEE de 21 de Dezembro de 1989, subsecção 1.1-1.2-1.3-1.4-2.2-3.7- como estando em conformidade com as normas EN340 requisitos gerais e EN 342 da Protecção contra o Frio.

O equipamento de Protecção Individual foi objecto da atestação CE nº 0072/282/162/08/96/0464.